

# Ficha Técnica

DATA SHEET  
Versión 2. Año 2021.



## Silijet 40

### Descripción:

Afloja todo, protector de metales, antioxidante y anticorrosión.

### Características:

- Alto poder penetrante.
- Gran resistencia a los efectos del intemperismo en climas húmedos y salinos.
- Cuenta con agentes antidesgaste y antifricción.
- Excelentes propiedades como aflojatodo mecánico.
- Libre de CFC'S Y HCFC's
- Alto rendimiento.

### Presentación:

170 ml.

### Envase:

Aluminio de dos piezas.

### Medidas:

Alto: 13.5 cm.  
Diámetro: 5 cm.

### Caja:

Con 25 piezas.

### Medidas:

Alto: 15cm.  
Ancho: 22.5 cm.  
Largo: 34.5cm.

### Peso:

4.4 kg.

### Datos técnicos:

pH	7.06
Densidad	1.22 g/ml
Solubilidad en agua	Parcial
Punto de inflamabilidad	N/D
Almacenamiento	Almacenarse en lugares frescos, no mayor a una temperatura de 50°C
Apariencia	Líquido
Conductividad	0 µs
Color	Ámbar
Aroma	Característico

### Usos y aplicaciones:

Silijet 40 debe ser utilizado en operaciones de mantenimiento mecánico que requieran lubricación, protección antidesgaste, anticorrosión y protección a la oxidación, o como aflojatodo mecánico.



### Indicaciones de uso:

1. No requiere agitarse antes de usar.
2. Aplicar de acuerdo con las condiciones de clima u operación que afecten las piezas metálicas.
3. En zonas de difícil acceso utilice el tubo de extensión.

### Precauciones:

- No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.
- No perforar ni incinerar los envases vacíos.
- No dejar dentro de la cabina del automóvil.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Consultar la hoja de seguridad.

### Vida útil del producto:

+12 meses.

